


# TIJERAS DIESEL



COMPACT 8 DX,

10 DX, 12 DX



H 12 SX, H 15 SX, H 18 SX



|                                      | Compact 8 DX | Compact 10 DX | Compact 12 DX |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Altura de trabajo (m)                | 8,4          | 10,2          | 12,15         |
| Altura plataforma (m)                | 6,4          | 8,2           | 10,15         |
| Capacidad máxima (kg)                | 565          | 565           | 450           |
| Largo replegada (m)                  | 2,65         | 2,65          | 2,65          |
| Ancho (m)                            | 1,80         | 1,80          | 1,80          |
| Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2,3          | 2,37          | 2,54          |
| Altura replegada (plataforma) (m)    | 1,2          | 1,3           | 1,4           |
| Dimensiones plataforma (m)           | 2,50 x 1,54  | 2,50 x 1,54   | 2,50 x 1,54   |
| Peso total (kg)                      | 3120         | 3330          | 3830          |
| Pendiente máxima (%)                 | 40           | 40            | 40            |
| Tiempo de subida/bajada (seg.)       | 30 / 35      | 35 / 40       | 40 / 45       |
| Velocidad de traslación (km/h)       | 0,8 / 5,5    | 0,8 / 5,5     | 0,8 / 5,5     |
| Radio de giro (exterior)             | 3,73 m       | 3,73 m        | 3,73 m        |
| Neumáticos                           | 26 x 12-12   | 26 x 12-12    | 26 x 12-12    |
| Energía (motor diesel)               | 17,9 Kw      | 17,9 Kw       | 17,9 Kw       |

|                                      | H 12 SX       | H 15 SX       | H 18 SX       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Altura de trabajo (m)                | 12            | 15            | 18            |
| Altura plataforma (m)                | 10            | 13            | 16            |
| Capacidad máxima (kg)                | 900           | 700           | 600           |
| Largo replegada (m)                  | 4,12          | 4,12          | 4,12          |
| Ancho (m)                            | 2,25          | 2,25          | 2,25          |
| Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2,57          | 2,75          | 2,96          |
| Altura replegada (plataforma) (m)    | 1,71          | 1,90          | 2,11          |
| Dimensiones plataforma (m)           | 4,92 x 1,80   | 4,92 x 1,80   | 4,92 x 1,80   |
| Peso total (kg)                      | 5350          | 6180          | 7300          |
| Pendiente máxima (%)                 | 45            | 45            | 45            |
| Tiempo de subida/bajada (seg.)       | 43 / 46       | 46 / 57       | 60 / 60       |
| Velocidad de traslación (km/h)       | 1,6 / 6       | 1,6 / 6       | 1,6 / 6       |
| Radio de giro (exterior)             | 4,96          | 4,96          | 4,96          |
| Neumáticos                           | 10 x 16,50    | 10 x 16,50    | 10 x 16,50    |
| Energía (motor diesel)               | 32 CV - 24 Kw | 32 CV - 24 Kw | 32 CV - 24 Kw |

GRUAS  
**FAM**