

# ARTICULADAS DIESEL



HA 16 PX, HA 16 PE (Bi-energía), HA 18 PX



	HA 16 PX	HA 16 PE	HA 18 PX
Altura de trabajo (m)	16	16	17,30
Altura plataforma (m)	14	14	15,30
Capacidad máxima (kg)	230	250	230
Alcance máximo (m)	9,20	9,10	10,60
Punto de articulación (m)	6,60	6,50	6,60
Largo replegada (m)	6,95	6,65	7,60
Ancho (m)	2,30	1,83	2,30
Altura replegada (m)	2,20	2,2	2,20
Dimensiones plataforma (m)	1,80 x 0,80	1,50 x 0,80	1,80 x 0,80
Peso total (kg)	7100	7885	8000
Pendiente máxima (4x2 - 4x4) (%)	50	25	50
Velocidad de traslación (km/h)	1,4 / 5,5	1,5 / 6	1,5 / 6
Radio de giro (exterior)	4 m	3,47 m	4 m
Energía (Deutz Diesel)	38 CV - 28 kw	38 CV - 28 kw	38 CV - 28 kw

HA 20 PX, HA 26 PX



	HA 20 PX	HA 26 PX
Altura de trabajo (m)	20,65	26
Altura plataforma (m)	18,65	24
Capacidad máxima (kg)	230	250
Alcance máximo (m)	14	15,10
Punto de articulación (m)	6,80	6,80
Largo replegada (m)	9	11,90
Ancho (m)	2,38	2,38
Altura replegada (m)	2,67	2,67
Dimensiones plataforma (m)	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80
Alcance trasero	140° (-70°/+70°)	140° (-70°/+70°)
Peso total (kg)	12 260	14 150
Pendiente máxima (4x2 - 4x4) (%)	40	40
Velocidad de traslación (km/h)	1,2 / 4,5	1,2 / 4,5
Radio de giro (exterior)	3,90 m	3,90 m
Energía (Deutz Diesel)	52 CV - 38 kw	52 CV - 38 kw

GRUAS  
**FAM**